



ENGIE e-XPLORE Business

Soluții de mobilitate pentru un business sustenabil

Delta 25 kW

Soluția de încărcare a autovehiculelor electrice, cu un design compact

Specificații Delta 25 kW

PUTERE DE INTRARE

Capacitate de conectare	380-415 Vac; 50/60 Hz; Trifazic / L1, L2, L3, N, PE; 50A max 230 Vac; 50/60 Hz
Factor de putere	> 0.98
Eficiență	94% la puterea nominală de ieșire
Consumul în Stand-by	< 20W

PUTERE DE IEȘIRE

Ieșire DC #1 conector	IEC CCS DC Level 2, 50-500 Vdc, 60A max., 25kW max.
Ieșire DC #2 conectori	CHAdEMO, 50-500 Vdc, 60A max., 25 kW max. IEC CCS DC Level2/

PROTECȚIE

Protecție	Suprasarcină, supratensiune, scurtcircuit, depășirea temperaturii
-----------	---

INTERFAȚA UTILIZATORULUI ȘI CONTROL

Display	ecran OLED 2.7"
Limbile disponibile	Engleză, Franceză, Germană, Spaniolă (alte limbi disponibile la comandă)
Butoane	Butoane multifuncționale (lumină LED: Portocaliu, Albastru) / Buton oprire de urgență (Roșu)
Autentificare utilizator	ISO/IEC 14443 Type A/B RFID

COMUNICAȚII

Conectivitate	Ocpp 1.5S, 1.6J
Interfață Rețea	Ethernet, Cellular

TEMPERATURI DE FUNCȚIONARE

Temperatura de operare	de la -30°C până la +50°C (de la -22°F până la +122°F)
Temperatura de depozitare	de la -40°C până la +85°C (de la -40°F până la +185°F)
Umiditate	umiditate relativă <95%, fără condens
Altitudine	până la 2000 metri

SPECIFICAȚII MECANICE

Protecție IP	IP55
Protecție IK	IK10
Răcire	Aer forțat
Lungime cablu încărcare	4 metri (standard) / 7 metri (opțional pentru IEC CCS DC)
Dimensiuni (WxHxD)	680 x 430 x 230 mm (27 x 17 x 9 inch) / 53kg (117lb). Incluzând 2 ștechere de încărcare și cablu
Montaj	Pe perete sau pe stand opțional

CERTIFICĂRI

Certificat	CE
Conformitate	CHAdEMO, IEC 61851-1, IEC 61851-23

Acest document este o fișă tehnică și nu constituie o ofertă obligatorie pentru ENGIE Romania. ENGIE Romania a redactat conținutul acestui document conform cunoștințelor de la momentul redactării. Nu se acordă nicio garanție explicită sau implicită pentru exhaustivitatea, precizia, fiabilitatea sau adecvarea pentru un anumit scop a conținutului său și a produselor și serviciilor prezentate în acesta. Specificațiile și datele de performanță conțin valori medii în limitele toleranțelor existente și pot fi modificate fără notificare prealabilă. Înainte de a comanda, contactați întotdeauna ENGIE Romania pentru cele mai recente informații și specificații. ENGIE Romania respinge în mod explicit orice răspundere pentru orice daune directe sau indirecte, în sensul cel mai larg, care decurg din sau au legătură cu utilizarea și / sau interpretarea acestui document.

ENGIE Romania

Bd. Mărășești nr. 4-6, Sector 4, București, 040254 mobility@ro.engie.com