

Nume produs	Star-Light ACT-12	Samsung AR 35
Capacitate generală	12000 BTU	12000 BTU
Funcții climatizare	Răcire Încălzire Ventilație Dezumidificare	Răcire Încălzire Ventilație Dezumidificare
Recomandat pentru încăperi până la	22 m ²	35 m ²
Tehnologie Wi-Fi	Da	Nu
Tip filtru	Lavabil	Filtru HD
Inverter	Da	Da
Eficiență energetică răcire	A++	A++
Eficiență energetică încălzire	A+	A
Consum nominal la răcire	1010 W/h	1213 W/h
Debit de aer unitate internă	550 m ³ /h	
Nivel de zgomot unitate internă	32 dB	55 Db
Dimensiune unitate internă	780x245x190 mm	805x194x285 mm
Greutate unitate internă	8 Kg	8.1 Kg
Culoare	Alb	Alb
Nivel de zgomot unitate externă	60 dB	65 dB
Dimensiune unitate externă	760x294x495 mm	720x270x495 mm
Caracteristici speciale	Timer Sleep Auto Restart Autodiagnosticare Detectare pierdere agent frigorific Funcție Turbo Control Wi-Fi	Auto Restart Good Sleep Fast Cooling

*condițiile nominale se referă la temperatura de 35°C / 27°C (exterioară / interioară) pentru răcire și de 7°C / 20°C (exterioară / interioară) pentru încălzire, măsurată conform EN 14511

Nume produs	Bosch 3000i	Star-Light ACM-09FOWD	LG Dualcool Pro
Capacitate generală	9000 BTU	9000 BTU	9000 BTU
Funcții climatizare	Răcire Încălzire Ventilație Dezumidificare	Răcire Încălzire Ventilație Dezumidificare	Răcire Încălzire Ventilație Dezumidificare
Recomandat pentru încăperi până la	24 m ²	18 m ²	25 m ²
Tehnologie Wi-Fi	Nu	Da	Nu
Tip filtru	Filtru HD	Lavabil	
Inverter	Da	Da	Da
Eficiență energetică răcire	A++	A++	A++
Eficiență energetică încălzire	A+	A+	A+
Consum nominal la răcire		732 W/h	
Debit de aer unitate internă	530 m ³ /h	466 m ³ /h	
Nivel de zgomot unitate internă	21 dB	54 dB	42 Db
Dimensiune unitate internă	802x200x295 mm	805x194x285 mm	698x190x255 mm
Greutate unitate internă	8.7 Kg	7.6 Kg	7 Kg
Culoare	Alb	Alb	Alb
Nivel de zgomot unitate externă	55 dB	62 dB	53 dB
Dimensiune unitate externă	720x270x495 mm	720x270x495 mm	712x276x459 mm
Caracteristici speciale	Mod Turbo Funcția SLEEP Auto Diagnoza Afișaj LED Mod ECO Follow Me Mode	Auto Restart Autodiagnosticare Detectare pierdere agent frigorific Funcție Turbo Control Wi-Fi 3D Air Flow	Incalzire si racire rapida

*condițiile nominale se referă la temperatura de 35°C / 27°C (exterioară / interioară) pentru răcire și de 7°C / 20°C (exterioară / interioară) pentru încălzire, măsurată conform EN 14511

Nume produs	Samsung Cebu AR18TXFYAWKNEU/AR18TXFYAWKXEU
Capacitate generală	18.000 BTU
Funcții climatizare	Răcire Încălzire Ventilație Dezumidificare
Recomandat pentru încăperi până la	50 m ²
Tehnologie Wi-Fi	Da
Tip filtru	Auto-curățare Easy Filter Plus
Inverter	Da
Eficiență energetică răcire	A++
Eficiență energetică încălzire	A
Consum nominal la răcire	1390 W/h
Debit de aer unitate internă	540 m ³ /h
Nivel de zgomot unitate internă	25 Db
Dimensiune unitate internă	215x105x299 mm
Greutate unitate internă	11.5 Kg
Culoare	Alb
Nivel de zgomot unitate externă	46 dB
Dimensiune unitate externă	310x880x638 mm
Caracteristici speciale	Timer Auto Restart Dezumidificare Ventilator Mod Auto Mod ECO Mod Good Sleep Smart Things AI Auto Comfort Fast Cooling Mod Quiet Control flux de aer sus/jos auto Control flux de aer stanga/dreapta manual Display temperatură interioară

*condițiile nominale se referă la temperatura de 35°C / 27°C (exterioară / interioară) pentru răcire și de 7°C / 20°C (exterioară / interioară) pentru încălzire, măsurată conform EN 14511

Nume produs	Star-Light ACT-24WIFI
Capacitate generală	24.000 BTU
Funcții climatizare	Răcire Încalzire Ventilație Dezumidificare
Recomandat pentru încăperi până la	45 m ²
Tehnologie Wi-Fi	Da
Tip filtru	Lavabil
Inverter	Da
Eficiență energetică răcire	A++
Eficiență energetică încălzire	A+
Consum nominal la răcire	2050 W/h
Debit de aer unitate internă	970 m ³ /h
Nivel de zgomot unitate internă	40 Db
Dimensiune unitate internă	101x220x315 mm
Greutate unitate internă	13 Kg
Culoare	Alb
Nivel de zgomot unitate externă	67 dB
Dimensiune unitate externă	960x400x732 mm
Caracteristici speciale	Timer Sleep Auto Restart Autodiagnosticare Control Wi-Fi Funcție detectare pierdere agent frigorific

*condițiile nominale se referă la la temperatura de 35°C / 27°C (exterioară / interioară) pentru răcire și de 7°C / 20°C (exterioară / interioară) pentru încălzire măsurată conform EN 14511