



e-XPLORE

Stație de încărcare pentru autovehicule electrice Huawei Smart Charger

Specificații tehnice

Putere de intrare	
Capacitate de conectare	1 sau 3 faze (la alegere), 230 V ±20% (monofazat) - 400 V±20% (trifazat), 6 A și 32A, 50/60 Hz ± 1 Hz
Putere de ieșire	
Tip conector	Tip 2 (socket)
Putere de încărcare	De la 1,4 kW până la 7,4 kW (monofazat)
	De la 1,4 kW până la 22 kW (trifazat)
Interfață și control	
Autentificare utilizator	RFID (ISO-14443-A)/ aplicație mobilă/ Bluetooth
Card RFID	Da
Comunicații	
Conectivitate	Modbus TCP
Interfață rețea	Wi-Fi/ Ethernet
Temperaturi de funcționare	
Temperaturi de funcționare	De -35 °C până la +45 °C (monofazat)/ până la +40 °C la 32 A/ +50 °C la 16 A (trifazat)
Temperaturi de depozitare	De la -40 °C până la +70 °C
Umiditate	5% - 95% (fără condensare)
Altitudine	<2000 m (limitare între 2000~4000 m)
Specificații mecanice	
Protecție IP	IP54
Protecție IK	IK10
Dimensiuni (WxHxD)	335 × 180 × 145 mm
Greutate	3kg
	3,1 kg
Montaj	Pe perete
Certificări	
Certificat	CE, RoHS (EN IEC 63000:2018)
Conformitate	EN IEC 61851-1 2019, EN 62311 2008, EN IEC 62311 2020, EN 50665 2017, EN 50364
	2018, EN IEC 61851-21-2 2021, EN 301 489-1 V2.2.3 2019, EN 301 489-3 V2.1.1 2019, EN 301
	489-17 V3.2.4 2020, ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN300 330 V2.1.1